

## 1.5 Vergleich von Theorie und Experiment

### 1.5.1 Störungstheorie und Feynman-Diagramme

Zur Berechnung von Übergangsamplituden  $\langle f|\psi(t)\rangle$  für Zerfallswahrscheinlichkeiten und Wirkungsquerschnitte.

#### Einfachste Methode (nach Feynman):

Iterative Lösung der klassischen Feldgleichungen, mit Wechselwirkungsterm als Störung zu den freien Feldgleichungen, unter Benutzung der Methode der Greenschen Funktion.

#### 1.5.1.1 Bekanntes Beispiel: Elektrostatik

Poisson-Gleichung für skalares elektrostatisches Potential  $\phi(\vec{x})$ :

$$\vec{\nabla}^2\Phi(\vec{x}) = -\rho(\vec{x}).$$

Lösung für Punktladung am Ort  $\vec{x}'$ :  $\rho(\vec{x}) = q\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}')$ :

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{q}{4\pi|\vec{x} - \vec{x}'|} \quad (\text{Coulomb - Potential}).$$

Für eine allgemeine Ladungsverteilung  $\rho(\vec{x}')$  ist die Lösung offensichtlich:

$$\Phi(\vec{x}) = \int \frac{\rho(\vec{x}')}{4\pi|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x' =: \int G(\vec{x} - \vec{x}')\rho(\vec{x}')d^3x'$$

mit der sog. Greenschen Funktion

$$G(\vec{x}, \vec{x}') = G(\vec{x} - \vec{x}') = \frac{1}{4\pi|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

die eine Lösung der Poisson-Gleichung ist für eine Einheitspunktladung am Ort  $\vec{x}'$  (Definition):

$$\vec{\nabla}_x^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}').$$

## 1.5.1.2 Anwendung auf Eichfeldtheorien: Elektromagnetische WW von Fermionen (QED)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Fermion}}^{QED} &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi \\ &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - eQ\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \\ &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - ej^\mu A_\mu.\end{aligned}$$

⇒ Feldgleichung nach dem Lagrange-Formalismus:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{\psi}} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \bar{\psi})} \right) = 0$$

ist die Dirac-Gleichung

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = eQ\gamma^\mu A_\mu(x)\psi(x)$$

mit elektromagnetischem Kopplungsterm:

eine inhomogene Differentialgleichung, die i.a. nicht analytisch lösbar ist, d.h. iterative Lösung mit inhomogenem Wechselwirkungsterm als Störung.

Ansatz für die Greensche Funktion:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)K(x - x') = \delta^{(4)}(x - x') \cdot 1.$$

Mit der Lösung  $\psi^{(0)}(x)$  der homogenen freien Dirac-Gleichung,  
 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi^{(0)}(x) = 0$

ist damit die allgemeine Lösung der inhomogenen Dgl.:

$$\underline{\psi(x)} = \psi^{(0)}(x) + eQ \int d^4x' K(x - x') \gamma^\mu A_\mu(x') \underline{\psi(x')}.$$

Die Integralgleichung kann iterativ gelöst werden:

0. Näherung:  $\psi^{(0)}(x) \rightarrow$  einsetzen in RS.

1. Näherung:

$$\psi^{(1)}(x) = \psi^{(0)}(x) + eQ \int d^4x' K(x - x') \gamma^\mu A_\mu(x') \underline{\psi^{(0)}(x')};$$

$\rightarrow$  einsetzen in RS.

2. Näherung:

$$\begin{aligned} \psi^{(2)}(x) = \psi^{(0)}(x) + eQ \int d^4x' K(x - x') \gamma^\mu A_\mu(x') \psi^{(0)}(x') \\ + e^2 Q^2 \int \int d^4x'' d^4x' \begin{matrix} K(x - x'') & \gamma^\mu A_\mu(x'') \\ K(x'' - x') & \gamma^\mu A_\mu(x') \end{matrix} \psi^{(0)}(x'). \end{aligned}$$

Störungsentwicklung nach Potenzen des WW-Terms  $\sim e$ .

Fouriertransformation der Greenschen Funktion,

$$K(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4p \hat{K}(p) e^{-ip(x-x')},$$

ergibt bei Einsetzen in die Dirac-Gleichung:

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)K(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4p (\not{p} - m) \hat{K}(p) e^{-ip(x-x')} \\ &\equiv \delta^{(4)}(x - x') \cdot 1 = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4p e^{-ip(x-x')} \cdot 1, \end{aligned}$$

d.h.  $(\not{p} - m)\hat{K}(p) = 1$ , mit  $\not{p} := \gamma^\mu p_\mu = \gamma^0 p_0 - \vec{\gamma} \cdot \vec{p}$  etc.

$$\implies (\not{p} + m)(\not{p} - m)\hat{K}(p) = (p^2 - m^2)\hat{K}(p) \equiv (\not{p} + m) \cdot 1$$

$\implies$  "Fermion-Propagator"

$$\hat{K}(p) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{\not{p} + m}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}$$

mit Integrationsregel für das Fourierintegral der räumlichen Greenschen Funktion in der komplexen Ebene:

Konvergente Lösungen für Wellen mit **positiver Energie (Teilchen)**, die sich in **positiver Zeitrichtung** ( $t > t'$ ) ausbreiten und für Wellen mit **negativer Energie (Antiteilchen)**, die sich in **negativer Zeitrichtung** ausbreiten ( $t < t'$ ).  $\longrightarrow$  **Feynman-Bild.**

### 1.5.1.3 Berechnung der Übergangsmatrixelemente

mit der Streumatrix  $S$ ,

$$\psi_s(x) = S \cdot \psi_i(x),$$

ist das Streumatrixelement

$$\begin{aligned}\langle \psi_f | \psi_s \rangle &= \langle \psi_f | S | \psi_i \rangle =: S_{fi} \equiv \mathcal{M}_{fi} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i) \\ &= \int d^3x \psi_f^\dagger(x) S \psi_i(x) = \int d^3x \psi_f^\dagger(x) \psi_s(x) \\ &= S_{fi}^{(0)} + S_{fi}^{(1)} + S_{fi}^{(2)} + \dots\end{aligned}$$

wobei für die gestreute Welle  $\psi_s(x)$  die obige Störungsentwicklung durchgeführt wird (einsetzen!).

Im Anfangs ( $i$ )- und Endzustand ( $f$ ) befinden sich wechselwirkungsfreie Zustände (ebene Wellen).

## 1.5.1.4 Wirkungsquerschnitte und Zerfallswahrscheinlichkeiten

Übergangswahrscheinlichkeit pro Raum- und Zeiteinheit (“Goldene Regel”):

$$dw = |S_{fi}|^2 \rho(E_f) dE_f / (V_0 \cdot T).$$

Dabei ist bei Begrenzung der WW auf  $V_0, T$ :

$$|S_{fi}|^2 = |M_{fi}|^2 \cdot V_0 \cdot T \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i)$$

und  $\rho(E_f)$  die Zustandsdichte im Endzustand.

Differentieller Wirkungsquerschnitt für die 2-Körper-Reaktion  $a + b \rightarrow c + d$  (mit  $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$ ,  $s := (p_1 + p_2)^2 = E_{CMS}^2$ ):

$$d\sigma = dw / j_{\text{ein}}$$

mit der einlaufenden Teilchenstromdichte (Lorentz-invariant):

$$\begin{aligned} j_{\text{ein}} &= |\vec{v}_{ab}| \frac{2E_1}{V} \frac{2E_2}{V} = \frac{4}{V^2} [(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2]^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{V^2} E_{CMS} |\vec{p}_a^{CMS}|. \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{d\sigma = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{j_{\text{ein}}} d\text{Lips}}$$

mit dem Lorentz-invarianten Phasenraumelement (Zustandsdichte im Endzustand):

$$d\text{Lips} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_3 + p_4 - p_1 - p_2) \frac{V}{2E_3} \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3} \frac{V}{2E_4} \frac{d^3 p_4}{(2\pi)^3}.$$

Zerfallsbreite für  $n$ -Körperzerfall  $a \rightarrow 1, \dots, n$ :

$$\boxed{d\Gamma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{2E_a} d\text{Lips}}$$

mit

$$d\text{Lips} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i) \prod_{j=1}^n \frac{V}{2E_j} \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3}.$$

$$\Gamma = \int d\Gamma = \frac{1}{\tau}.$$

Das Normierungsvolumen  $V$  kürzt sich!